

アゼアス®防護服性能一覧表

2011年10月 アゼアス株式会社

JIS T 8115:2010 規定			デュポン™タイベック® 1422A製		多孔質 フィルムラミネート製	SMS製	
	項番	試験項目	6000続服	2110Aジャンパー 2010Bジャンパー 3480ズボン 3580ズボン 3581ズボン 4391ガウン	AZ GUARD® 4010	AZ GUARD® 2000	AZ GUARD® 2100 AZ GUARD® 2101 AZ GUARD® 2200
			タイプ5・6	タイプPB(6)	タイプ5・6	タイプ5・6	タイプPB(6)
完成品 試験	5.8	耐浮遊固体粉じん浸透性	合格		合格	合格	
	5.9	耐ミスト浸透性 (スプレー試験F法)	合格		合格	合格	
	5.10	実用性能 (タイプ4・6)	合格		合格	合格	
		実用性能 (タイプ5)	合格		合格	合格	
材料 試験	6.8	耐液体浸透性	合格	合格	合格	合格	合格
	6.9	液体反発性	合格	合格	合格	合格	合格
	6.10	引張強さ (ストリップ法)	合格	合格	合格	合格	合格
	6.11	引裂強さ (トラペゾイド法)	合格	合格	合格	合格	合格
	6.12	突刺強さ	合格	合格	合格	合格	合格
	6.13	破裂強さ	合格	合格	※合格	合格	合格
	6.14	摩耗強さ (マーチンデール法)	合格	合格	合格	合格	合格
	6.15	屈曲強さ	合格	合格	合格	合格	合格
6.16	難燃性	合格	合格	合格	合格	合格	
縫合部 試験	7.5.2	縫合部強さ (縫合部引張強さ)	合格		合格	合格	

■ : 試験が不要のもの
※ : 準用試験にての結果

デュポン™、及びタイベック®は米国デュポン社の商標または登録商標です。
AZ GUARD®は、アゼアス株式会社の登録商標です。
Copyright © 2011 AZEARTH Corporation All Rights Reserved.